



Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

Caractéristiques techniques

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé
Fonction Interrupteur principal	Non
Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Voyant lumineux	non
Avec prise USB de charge	Non
Tension nominale	250V
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x68
Largeur produit installé	75 mm
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Cadenassable	Non
Couleur	complet gris
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Mode de fixation	A vis
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Avec fusible fin	Non
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Non
Isolé	Oui
Série	witty
Version	F

Mots clés

Prise de charge ; Wall
box ; Borne de charge
; Borne de recharge ;
Station de charge