



XEV080P

**Witty IP55 3KW 2P+T M2 + protection différentielle**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type de pôles    | 2P+T  |
| Mode de fixation | vissé |

**Fonctions**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Raccordement centralisé           | Non |
| Protection contre les surtensions | Oui |

**Compatibilité**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Compatible IFTTT | Non |
|------------------|-----|

**Commandes & indicateurs**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Voyant lumineux | non |
|-----------------|-----|

**Connectivité**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Avec prise USB de charge | Non   |
| Type de port USB         | other |

**Principales caractéristiques électriques**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tension nominale   | 250V     |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |

**Intensité du courant**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

**Dimensions**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 22,8 mm  |
| Hauteur produit installé    | 75 mm    |
| Dimensions (LLxllxhh)       | 76x76x94 |
| Largeur produit installé    | 75 mm    |

**Capacité**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
| Nombre d'emplacements de modules           | 2 |

**Porte, couvercle**

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Non |
|--------------|-----|

**Matières**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Couleur                       | complet gris        |
| Couleur                       | gris foncé          |
| Couleur RAL                   | RAL 7011 - Gris fer |
| Matière                       | polycarbonate (PC)  |
| Matériau                      | mix                 |
| Aspect de la surface          | mat                 |
| Type de traitement de surface | matt                |
| Finition métallique           | Non                 |

| <b>Installation, montage</b>                      |  |
|---|--|
| Mode de fixation                                  | A vis  |
| Type de montage                                   | en saillie   |
| <b>Connexion</b>                                  |  |
| Section de raccordement en câble rigide           | mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Type de connexion                                 | Quickconnect   |
| <b>Equipement</b>                                 |  |
| Commutateur marche/arrêt                          | Non  |
| Intègre porte étiquette transparent               | Non  |
| <b>Standards</b>                                  |  |
| Homologations                                     | NFC 61314  |
| <b>Sécurité</b>                                   |  |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07   |
| Indice de protection IP                           | IP55   |
| Essai fil incandescent                            | NF EN 60-695-2   |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                   |  |
| Isolé   | Oui  |
| <b>Identification</b>                             |  |
| Série   | witty  |
| Version   | F  |
| Mots clés   | Prise de charge<br>Wall box<br>Borne de charge<br>Borne de recharge<br>Station de charge |