


BORA RDX

- Downlight encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LUMEN |
|----------------|---------------|----------------|---------|--------------|-----|----------------------|----------------|
| DO36121 | NICKEL SATINE | ALU.+COMPOSITE | AC 230V | DC 200mA 27V | 7W | 2700-3000-4000-6000K | 600 Lm (4000K) |
| DO36130 | BLANC MAT | ALU.+COMPOSITE | AC 230V | DC 200mA 27V | 7W | 2700-3000-4000-6000K | 600 Lm (4000K) |



NICKEL SATINE



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (55mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 55°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



Température de couleur à sélectionner.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation classe II incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com