




## CORSICA 2



2 HAUTEURS  
AVEC OU SANS SOUFFLERIE

DOTÉ DE  
L'INTELLIGENCE



DECouvrez L'EXpÉRIENCE  
CONNECTÉE AVEC



SÈCHE-SERVIENTTES  
CHALEUR DOUCE  
AVEC OU SANS  
SOUFFLERIE INTÉGRÉE



PERSONNALISATION  
DE L'HABILLAGE LATÉRAL,  
2 STANDARD / 5 SUR COMMANDE



FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE\*



DÉTECTION  
DE PRÉSENCE




INDICATEUR  
COMPORTEMENTAL



DÉTECTION DE  
FENÊTRE OUVERTE



MODE  
« FAVORIS »



TEMPÉRATURE HOMOGENE  
ET JUSQU'À 3 FOIS PLUS RAPIDE  
QUE LES RADIATEURS À FLUIDE

Ses multiples barres chauffent très rapidement  
et de façon parfaitement homogène,  
même si elles sont en partie recouvertes de serviettes.

BOÎTIER INTELLIGENT  
SIMPLE D'UTILISATION



DECouvrez L'EXPERIENCE  
CONNECTÉE AVEC



**Muller  
Intuitiv**  
WITH  
Netatmo

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)



7 COULEURS AUX CHOIX


LE + : DIPONIBLE AVEC OU SANS SOUFFLERIE AVEC DEUX HAUTEURS DIFFÉRENTES

AVEC OU SANS SOUFFLERIE INTÉGRÉE

**SOUFFLERIE DISCRÈTE**


Pour un appoint de chaleur, Corsica dispose d'une soufflerie  
indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre  
anti-poussière nettoyable.






## modèles hauteur 1150 mm

ÉPAISSEUR : 120 mm



500 W




500W + soufflerie 1000W

## modèles hauteur 1465 mm

ÉPAISSEUR : 138 mm



650 W



650W + soufflerie 1000W

BLANC

ANTHRACITE

GRIS TAUPE


ROUGE

VERT VIF

BLEU NUIT

VERT ARGILE





## Éléments de confort

- ◆ Sèche-serviettes chaleur douce avec ou sans soufflerie
- ◆ Sécurité thermique par module de 2 barres
- ◆ Barres et poteau en alliage d'aluminium. Enveloppe de la soufflerie et habillage latéral (7 couleurs au choix) en acier.



## Commandes à économies d'énergie

- ◆ Réglage de la température de consigne.
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel.
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN.
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	COLORIS	RÉFÉRENCES 500 W	RÉFÉRENCES 1500 W (1000 W SOUFFLERIE)
506 x 1150 x 120	9,0	BLANC SATINÉ	00K2181SEAJ	00K2195SEAJ
	9,0	GRIS ANTHRACITE	00K2181SEHS	00K2195SEHS
	9,0	GRIS TAUPE	00K2181SETT	00K2195SETT
	9,0	ROUGE	00K2181SETR	00K2195SETR
	9,0	VERT VIF	00K2181SETV	00K2195SETV
	9,0	BLEU NUIT	00K2181SETB	00K2195SETB
	9,0	VERT ARGILE	00K2181SETA	00K2195SETA

L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	COLORIS	RÉFÉRENCES 650 W	RÉFÉRENCES 1650 W (1000 W SOUFFLERIE)
506 x 1465 x 138	11,5	BLANC SATINÉ	00K2182SEAJ	00K2196SEAJ
	11,5	GRIS ANTHRACITE	00K2182SEHS	00K2196SEHS
	11,5	GRIS TAUPE	00K2182SETT	00K2196SETT
	11,5	ROUGE	00K2182SETR	00K2196SETR
	11,5	VERT VIF	00K2182SETV	00K2196SETV
	11,5	BLEU NUIT	00K2182SETB	00K2196SETB
	11,5	VERT ARGILE	00K2182SETA	00K2196SETA

\* Epaisseur avec son dossier d'installation

## Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR	NEN9241AA	NEN9241AAHS
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILETE	NEN930AAA	

## Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasée 230 volts - 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt.

## Normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono 230 V

Garantie 2 ans