

Anciennement connu comme : PuretoughPU1000



Protection contre les coupures



Applications moyennes

## Excellent confort, dextérité remarquable et niveau maximal de performances anticoupures

- Gant tricoté sans coutures, jauge 13.
- Tricot en polyéthylène haute ténacité/Lycra® et fibres à haute performance, réalisé à l'aide de la technologie Techcor®.
- Mailles fines, très extensibles et confortables.
- Enduction ergonomique noire en polyuréthane sur la paume.
- Confort et dextérité remarquables.
- Niveau maximal de protection contre les coupures (niveau 5).
- Bonne résistance à l'abrasion.



### Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

### Applications

- Assemblage final
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Découpe de plaques et de panneaux de verre

Anciennement connu comme : PuretoughPU1000

### Principales propriétés

- Confort et dextérité remarquables
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet tricot élastiqué assurant un maintien ajusté du gant
- Gant intégrant la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, qui repose sur une combinaison de fibres synthétiques et techniques créant une structure textile hautes performances caractérisée par une résistance élevée à la coupure, un confort accru et une grande dextérité

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH



### Technologies



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-651	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> Polyuréthane <b>Matériau du support:</b> PEHP, Polyester, Fibre de verre, Polyamide, Spandex <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-265 mm; 8.07-10.43 inches	Gris	• 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.