



Gant d'hiver
imperméable pour
applications froides.

TEGERA[®] 517



Pour en savoir plus

Gant d'hiver imperméable pour applications froides. Doublure intérieure, polaire polyester, isolation renforcée contre le froid. Fermeture auto-agrippante pour une bonne préhension. EN 388:2016, 1121X EN 511:2006, 111

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Sans chrome
- Index renforcé
- Imperméable
- Bouts de doigts renforcés
- Coupe-vent
- Modèle court



PRÉVIENT DES RISQUES DE

allergie au chrome, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements ventés, espaces secs, espaces froids, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et gras, environnements sales, surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail de construction, travail de préparation des sols, transports, conducteur d'engins, travail en aéroport

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

retail, service, facilities, horeca, logistics, utilities, transportation, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir synthétique

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 235-255 mm

COLORIS Noir, Vert

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE

Polyéthylène

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE

Polyuréthane, Polyester, Latex naturel



EN 420:2003
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com