

Purgeurs d'air automatiques droit avec ou sans vanne d'isolement.  
Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.

#### Avantages

- Dotés d'un dispositif anti-fuites empêchant les pertes d'eau.

#### Caractéristiques techniques

- Température de service mini et max.: -10 °C / 90 °C (pointe: 120 °C).
- Pression de service mini et max.: 0,2 / 10,0 bar (fonctionnel: 6,0 bar).
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
- Bachon antifuites empêchant les pertes d'eau.

**Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.**



Description	Flexvent R $\frac{1}{2}$ "	
Code	27740	
EAN	08712874277403	
Modèle	<u>Flexvent</u>	
Dimensions	Ø [mm]	30
	H. [mm]	75,5
Raccordement	R $\frac{1}{2}$ "	
Vanne d'isolement	oui	





### Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent R1/2"
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Artikelnummer	27740
EAN	08712874277403

### Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre intérieur	1/2" (15)
Diamètre extérieur tube	21.34 Millimetre
Raccordement 1	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Pression max. à 20 grC	10 Bar
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	90 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Durée de connexion 1	13.5 Millimetre
Hauteur	75.5 Millimetre
Verrouillable	No
Avec protection contre les fuites	No
Avec pare-air	No

### Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi Flexvent](#)  
[Installation et mode d'emploi Système anti-aération](#)  
[Statement of Conformity](#)  
[Flexvent ADSK](#)  
[Flexvent DWG](#)  
[Flexvent STEP](#)  
[Flexvent RFA](#)  
[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)  
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)