Prescomano

Fiche Technique 2023/12/16

Soupape de sécurité avec manomètre (0 – 4 bar) pour installation de chauffage ou de refroidissement.

Caractéristiques techniques

- Températures de service : -10 °C / 120 °C.
- Charge de pointe : 140 °C.
- La tolérance de fonctionnement est de -5% à + 5% sur la pression de réglage (les vannes certifiées NF ont une tolérance de -0% à + 10%).



Type	Tarage [bar]	Raccordement		Dimensions				Capacité [kW]	-	Code
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescomano ½ NF - 3.0 bar	3	Rp ½"	Rp ½"	68,7	48	21,5	28,5	125	20 *	27684
Prescomano ¾ - 3.0 bar	3	Rp ¾"	Rp ¾"	70,9	50	23,5	30,5	165	20 *	27090

* Conditionnement facultatif.

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
CE declaration
Declaration of conformity UKCA
Certificate NF FLAMCO
Prescomano ADSK
Prescomano DWG
Prescomano SAT
Prescomano STEP
Brochure 3 - Accessoires chauffage

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.