PINCES ISOLÉES

CÂBLES DE DEMARRAGE TYPE B

Ref. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

INVEST IN THE FUTURE

Les câbles de démarrage avec pinces isolées sont indispensables pour démarrer toutes batteries de véhicules difficiles d'accès. Ils garantissent un démarrage en toute sécurité. La gamme de câbles aux pinces isolées GYS couvre les intensités de démarrage de l'ensemble des véhicules motorisés de 200 A à 1000 A. Longs et résistants, ces câbles sont livrés avec une sacoche facilitant leur rangement et leur transport.

MADE IN FRANCE

056312
200 A

056329
320 A

056336
500 A

056343
700 A

056558
1000 A

		CÂBLES				PINCES				
			CCA	100 % Cu		LAITON	ISOLÉES		x8	DIN 72553
056312	**200 A**	10 mm² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	non applicable
056329	**320 A**	16 mm² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	**500 A**	25 mm² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	**700 A**	35 mm² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	**1000 A**	50 mm²	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	INCLUS	non applicable

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																		
056312	1.5 l	—	■	■	■	■	■	■	■											
056329	2.5 l	—	■	■	■	■	■	■	■	■										
056336	5.5 l	3 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
056343	7 l	4 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
056558	7 l	4 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■