

   **Testeur de batterie professionnel avec mesure ultra précise, écran couleur intuitif et imprimante intégrée.**

FONCTIONS DE TEST COMPLÈTES



Test Batterie 6 et 12 V :

- Test de la tension et de l'état de charge.



Démarrateur 6 et 12 V :

- Test de la tension en démarrage.



Alternateur 6, 12 et 24 V :

- Test de la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.

POLYVALENT

Compatible avec 3 types de batterie au plomb de 7 à 240 Ah :

- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Batteries LIQUIDE STANDARD
- Batteries START / STOP (EFB/AGM)

Plages de fonctionnement :

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				norme internationale	batterie marine
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRA-PRÉCIS

- Compensation automatique de la température extérieure.
- La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par :
 - la charge de surface
 - des consommations parasites (*feux, voyants divers, etc*)
 - un défaut de contacts (*oxydation bornes/cosses, cosses desserrées*)

INTUITIF & SÉCURISÉ



- Écran LCD couleur 3,2 pouces.
- Résultat disponible en moins d'1 seconde.
- Enchaîne avec un nouveau test instantanément.
- Mémoire le dernier test réalisé.
- Protection contre les inversions de polarité.



- Téléchargement de l'application sur un ordinateur pour plus de fonctionnalités : impression des derniers tests et mise à jour du testeur



Interface traduite en 13 langues



Livré avec sa valise de transport



Câbles déconnectables



câble USB



2 bobines de papier (réf. 056633)

		TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION			
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 3 V	6 V 12 V 24 V	1 s	instant	•	10,5 x 5 x 26 cm	2 kg	2,6 m