

Le **NOMAD POWER 401** est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V (moto, quad, véhicule léger).**
- **Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.**
- **Lampe de secours/signalisation**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** (LiCoO₂) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (*intensité de démarrage : 350 A*).

Il démarre les véhicules équipés de batterie Plomb 12 V déchargée (*liquide, gel, AGM, Start&Stop*) en quelques secondes (⚠ *ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO₄ avec ce booster, tensions non compatibles*).

START	
12 V PETROL & DIESEL	5 > 70 Ah

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **câble de démarrage intelligent** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités,
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage (*2.5 Ah*) lui confère une autonomie suffisante pour dépanner dans les besoins quotidiens de rester connecté (*téléphone, tablette*).

Équipé de **2 ports USB** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (*1 led*) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le NOMAD POWER 401 est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- le % de charge de la batterie interne.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.

UN PRODUIT ERGONOMIQUE

Très léger (320 g) et compact, il trouvera idéalement sa place dans la boîte à gants du véhicule ainsi que dans un sac de voyage.



Écran LCD



Livré avec housse
+ accessoires



Câble de démarrage intelligent



Câble USB multiconnecteurs



Câble de charge USB-C / USB-C

Bloc chargeur en option



087101 Chargeur USB 15 W



087354 Chargeur USB 15 W

DÉMARRAGE			ÉQUIPEMENT				ENTRÉES / SORTIES			POWER BANK	LED	DIMENSIONS					
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES			INPUT	OUTPUT		✓	3 modes : Light SOS SPOT	cm	kg	
Capacity per cell	Type	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	✓	USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V-2A	5V-2.1A					12V
2.5 Ah 37 Wh	LiCoO ₂	3 h	350 A	700 A	900 A	✓	✓	✓	✓	5V-2A	5V-2.1A	—	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	14.5 x 8.5 x 3	0.320
											5/9/12V-2A						