


BORA RDX EVO

RE
2020


- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Driver ou source de remplacement disponibles séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO55205	NOIR MAT	ALU.+COMPOS	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55221	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOS	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55230	BLANC MAT	ALU.+COMPOS	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

ACCESSOIRES
DESCRIPTION

LP551 SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°



CD553 DRIVER 7W 190mA CC DIM



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (50mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 25°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



2700K
3000K
4000K
6000K

Température de couleur à sélectionner.

LED
L70B50
50.000h

"Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1

Risque photobiologique RG1

RE
2020

Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).

850°

Testé à 850°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Alimentation classe II incluse.

190
mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 190mA DC.




Le produit est dimmable.

5


Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Driver ou source de remplacement disponibles séparément.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.