

EVO3™ VISIÈRE STANDARD

L'EVO3 EST LA VRAIE EVOLUTION DES CASQUES TRADITIONNELS MK2 & MK3

FICHE
TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE

CONSIGNES D'UTILISATION

Enfilez le casque sur votre tête et ajustez le serrage pour vous assurer qu'il est bien en place

Pour une protection adaptée, le casque doit être porté avec la visière à l'avant du visage

Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre taille de tête

COQUILLE:

Polyéthylène haute densité (HDPE)

BASANE ANTI SUDATION EN CHAMLON™:

Coton égyptien avec enduit poreux en PU pour absorption maximale de la sueur. PH neutre, testé dermatologiquement

ARAIGNEE:

Serrage et clips en HDPE, lanières en polyester



SERRAGE CREMAILLÈRE:

La crémaillère Evolution™ est la nouvelle molette, en ABS, nylon et plastique. Facile à utiliser pour toujours plus de confort et de sécurité



NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nettoyez le dessus du casque à l'eau chaude avec du savon et séchez à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Le casque doit être stocké à l'abri des rayons directs du soleil

Le casque doit être entreposé à l'écart de tout produit chimique et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes

CONFORMITÉ DE L'UNITÉ

Conforme à l'EN397, EN50365 Et ANSIZ89

EN50365 casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension (10 000V)

Certificat CE numéro 0279, établi par l'organisme BSI Product Certification

La version Evo3 avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de l'EN12899

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion Taille adaptable

Serrage glissière ou crémaillère. Maintien très confortable

Disponible en version ventilée ou non ventilée

Disponible avec une visière standard ou visière courte

Personnalisation au(x) logo(s) de l'entreprise par impression

EVO3™ VISIÈRE STANDARD

L'EVO3 EST LA VRAIE EVOLUTION DES CASQUES TRADITIONNELS MK2 & MK3

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE



DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 10

Poids: 3.8kg (Environ)



HAUTEUR:
450mm

POINTS FORTS DU CASQUE

NORMES EN	EN397 EN50365	Oui Oui
PERFORMANCE	Résistance aux impacts Isolation électrique	Oui 50 Joules EN50365 10000V
RESISTANCE TEMPERATURE	-30°C	Oui
MATERIAU DE LA COQUILLE	HDPE Recyclable	Oui Oui
MATERIAU DU HARNAIS	HDPE Textile	Oui Oui
OPTIONS	Attaches universelles Option réfléchif CR2 Ventilation Lunette de protection intégrée	Oui Oui Oui Oui
SYSTÈME/ OPTIONS HARNAIS	JSP 3D Crémaillère 6 pts	Oui Oui Oui
JUGULAIRE	4 pts	Oui
OPTIONS LOGO	Frontal Arrière Latéral Minimum de commande Marquage individuel	Oui Oui Oui 10 Oui

LARGEUR:
240mm

LONGUEUR:
580mm

DIMENSIONS DU CASQUE

Taille : 530 - 640mm

Poids : 375g (environ)

COULEURS



LIMITES D'UTILISATION

Le casque protégera efficacement uniquement s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un choc important doit être immédiatement remplacé. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque, sauf recommandation du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

Le harnais, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies sur des personnes sensibles. En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre

JSP attire l'attention des utilisateurs de ses casques du danger de modifier ou retirer quelconque composant original du casque, sauf sur recommandation du fabricant