



Nettoyant en profondeur intensif RM 750

Ce détergent professionnel élimine à fond les souillures les plus tenaces telles que huile, graisse, suie, taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique des sols et à une utilisation avec des nettoyeurs sols durs.



Propriétés

- Nettoyant en profondeur à utiliser avec des autolaveuses et nettoyeurs haute pression
- Pour le nettoyage en profondeur de revêtements de sol industriels, fortement salis
- Élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Rapidement efficace
- Formulation peu moussante
- Particulièrement efficace
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA

Applications:


Agriculture:	Transport
Automobile et transport:	Lavage de véhicules
Automobile et transport:	Nettoyage de pièces
Bâtiment:	Transport
Entreprise de propreté:	Nettoyage des sols.
Industrie:	Dégraissage des surfaces

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Autolaveuses
- Manuel

Conditionnements	Référence
10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

pH



Application:

Nettoyeurs haute pression

- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 1-80°C
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

Autolaveuses - Nettoyage en profondeur

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez tremper
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Nettoyez la surface
- Neutralisez avec de l'eau claire.

Manuel

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez tremper
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Incorporez le liquide de nettoyage.
- Neutralisez avec de l'eau claire.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+3	1-5 %	Grossières	270 m ²
1000 ml	Autolaveuses aspirantes - déca-page		10-50 %	Grossières	110 m ²
1000 ml	Autolaveuses - Nettoyage en profondeur		5-50 %	Grossières	370 m ²
1000 ml	Manuel		5-50 %	Grossières	120 m ²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux
5, avenue des Coquelicots
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
France

Tél.: 01 43 99 67 70