

Tondeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

DLM432Z

(Produit seul)

Jusqu'à 500 m² de tonte

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Témoin LED de niveau de charge de la batterie Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions) Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	3600 min ⁻¹
Positions de taille de coupe	13
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m ²
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Diamètre de la roue arrière	16 cm
Diamètre de la roue avant	14 cm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381891226

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- 43 cm de largeur de coupe



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191D46-2
Kit mulching



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191D43-8
Lame de tondeuse



191D46-2
Kit mulching

