

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DLX3157TJ

5 Ah (DGA506 + DDF486 + DHR243)

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion
DDF486 : Perceuse visseuse 18 V Li-Ion
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion
197280-8 : Batterie BL1850B 5 Ah



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion
DGA506Z



Rotary Hammer LXT®
DHR243Z

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA506Z

(Produit seul)

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT** **(BRAKE)**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Rotary Hammer LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Brushless, three-mode rotary hammer with quick-change chuck

An efficient rotary hammer with an anti-vibration handle and quick-change chuck that accepts SDS-Plus bits. Suitable for impact and unstressed drilling, plus chipping. Speed range of 0 – 950 min⁻¹. Impact energy of 2,0 J and max. drilling capacity of 24 mm in concrete. Tool only, battery and charger not included.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Énergie d'impact	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Diamètre de forage en béton max.	24 mm
Diamètre de forage en bois max.	27 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Pas de vitesse de chargement	0 - 950 min ⁻¹
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies
- 40 - réglage du ciseau



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



158057-6

Grip 36 complète



821550-0

Coffret MAKPAC



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



821552-6

Coffret MAKPAC



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



837916-4

Moulage MAKPAC



838096-9

Coffrets de transport et moulages



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



197280-8 (3x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



158057-6

Grip 36 complète



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194079-2

Mandrins auto-serrants



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



194305-9

Douille à ergots



195180-6

Capuchon de collecteur de



195239-9

Carter de protection pour ponçage



195902-4

Collecteur de poussière pour DX02



196845-3

Carters de protection pour rainurage



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Coffrets de transport et moulages



B-12239

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



424474-5

Capuchon d'étanchéité



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-53693

Disques à concrétion diamant pour



821552-6

Coffret MAKPAC



835A31-4

Coffrets de transport et moulages



837649-1

Moulage MAKPAC



B-11829

Mèche pour perfo-burineur SDS-



D-16368

Coffret 2 pointes, 2 burins, 1 burin

