

# Tronçonneuse Compact 2 Temps

## EA4300F40B

42,4 cm<sup>3</sup> 40 cm

Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence

Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement  
EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur  
Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne Safety Matic ultra-court pour une sécurité accrue  
3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt  
Changement facile de la chaîne



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max.	2,2 kW
Vitesse de la chaîne à max.	18,3 m/s
Vitesse à vide max	13 500 min <sup>-1</sup>
Puissance bar	330 (13") / 380 (15") / 450 (18") mm
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,050 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	56 / 64 / 72
Lame de la chaîne	0,325 / 56 / 1,3mm
Capacité du réservoir de carburant	0,48 L
Réservoir d'huile de chaîne	0,28 L
Pompe d'amorçage	✓
Système de démarrage à ressort	✓
Déplacement	42,4 cc
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	110 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	100,8 dB(A)

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

419288-5

Fourreau de protection



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199466-0

Importé de Makita Allemagne



419288-5

Fourreau de protection



532484056

Chaînes à trait de coupe réduit pour

