



Protection thermique

# TEMPDEX 710

Température inférieure à 150°C | Milieux secs

## Haute dextérité et protection thermique

### AVANTAGES SPÉCIFIQUES



#### Confort

- Finesse et forme anatomique du gant : dextérité assurée



#### Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion



#### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



#### Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

### INDUSTRIES

- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Autres industries
- Industries céramique et plastique, industries des matériaux composites

### APPLICATIONS

- Manipulation de matériaux composites après cuisson
- Maintenance de tuyauteries, canalisations
- Manipulation de tuyauteries chaudes
- Manipulation d'aciers chauds après soudure
- Manipulation de moules dans l'industrie céramique

EN388



4111X

EN407



X1XXXX

CAT.2



DEXTERITÉ

EN 420:  
5/5



Protection thermique

# TEMPDEX 710

Température inférieure à 150°C | Milieux secs

## ( LÉGENDES )

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| 4 1 1 1 X             |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                         |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel) |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|                       | Résistance à la perforation             |
|                       | Résistance au déchirement               |
|                       | Résistance à la coupure                 |
|                       | Résistance à l'abrasion                 |

  

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EN407                   | DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)                   |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| X 1 X X X X             |                                                       |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                                       |
|                         | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |
|                         | Petites projections de métal fondu                    |
|                         | Résistance à la chaleur radiante                      |
|                         | Résistance à la chaleur convective                    |
|                         | Résistance à la chaleur de contact                    |
|                         | Propagation de flamme                                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support tricoté sans couture |
| Jauge                                                                                                  | 13                           |
| Finition extérieure                                                                                    | Picots                       |
| Matière                                                                                                | Sable de nitrile             |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot               |
| Couleur                                                                                                | Noir Jaune                   |
| Tailles                                                                                                | 7 9 11                       |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 4.0E+10 $\Omega$             |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 2.3E+12 $\Omega$             |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>10 paires/sachet<br>50 paires/carton |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/3062
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE