DKP181RTJ

Rabot 18 V Li-Ion 5 Ah 82 mm

Moteur Brushless et capacité de feuillure allant jusqu'à 25 mm de profondeur

Code EAN: 0088381890151

















AVANTAGES PRODUIT

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Éjection des copeaux améliorée
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeux de fers réaffutables pour rabots (D-16346, D-07967) Jeux de plaquettes réversibles pour rabots (D-07945) Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables (123004-6, 191C17-3) Pierre à affûter pour fers réaffutables (794061-7) Plaques de réglage pour rabots en vrac (343433-9) Clé à douille 9 pour rabots (782209-3) Jeux de contre-fers pour rabots (187676-1) Plaques de réglage pour rabots (1876761)
Plaques de réglage pour rabots sous blister (343433-9)
Coude d'aspiration pour rabot DKP181 (191C20-4)
Guide de chanfreinage pour rabot DKP181 (191C22-0)
Guide parallèle pour rabot DKP181 (191C23-8) Sacs à poussière en tissu pour rabots (191C21-2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

18 V Tension

Batterie

5 Ah Capacité de batterie Composition chimique batterie I i-lon Temps de charge en moyenne 45 min. Batt. compatibles Li-Ion LXT

Régime

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage 82 mm Profondeur de rabotage 3 mm Profondeur max. de feuillure 25 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x I x h) 368 x 157 x 164 mm

Poids net EPTA 3,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

1 X 123062-2 Calibre de réglage

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 782209-3 Clé à douille

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 835E27-9 Moulage Makpack