MOBIWAY™

Système MOBIWAY™ (composé de 2 flasques)

CONTACT
Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

Ref Nexans: 10273894
Code Tarif: 01273059
EAN 13: 3170230960676

Le touret innovant et son système unique de transport et de déroulage, fabriqué en France et dont les flasques sont réutilisables et garanties 3 ans.

DESCRIPTION

Nexans vous présente son nouveau kit breveté de tourets plastiques et son système de déroulage associé.

Pratique, maniable, le **KIT MOBIWAY™ Nexans** facilite le transport et la manutention de vos tourets pour une pose sans contrainte et sans limite ! Transportez et déroulez !

Le **KIT MOBIWAY™** se compose de :

- **Un nouveau format de touret MOBIWAY™** :
  En longueur de 150 à 300m en fonction des sections de câbles
  Transportable facilement avec un poids maxi de 30kg, grâce à sa poignée escamotable
  Stockage facilité grâce à la possibilité d'empiler les tourets
  100% recyclable
- **Un système MOBIWAY™ doté de 2 poignées multifonctions** :
  Fonction transport : par 1 ou 2 personnes et nécessite un seul déplacement de touret
  Fonction déroulage : stable, silencieux et orientable selon le tirage des câbles

Retrouvez nos tourets compatibles dans les références suivantes :

U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY 3G1.5 en touret de 300m
U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY 3G2.5 en touret de 250m
U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY 4G1.5 en touret de 250m
U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY 5G1.5 en touret de 200m
U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY 5G2.5 en touret de 150m
U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY 3G6 en touret de 100m

ALSECURE PREMIUM MOBIWAY 2x1.5 en touret de 300m

EASYFIL MOBIWAY 3H07V-U 1.5 D500
EASYFIL MOBIWAY 3H07V-U 2.5 D300

H07V-R MOBIWAY 1x6 BLEU D500
H07V-R MOBIWAY 1x6 ROUGE D500
H07V-R MOBIWAY 1G6 V/J D500

CUIVRE NU 25 MOBIWAY en touret de 50m
CUIVRE NU 25 MOBIWAY en touret de 100m

F/UTP Cat 6 LSZH Dca 4P IV MOBIWAY en touret de 500m

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

CONTACT
Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur (mm)	- mm
Largeur	- m
Profondeur	- mm

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.