

Aluminium

Isolant 25 mm (simple flux)

SPIREO : Conduit souple renforcé, intérieur aluminium/polyester et pare-vapeur en PVC. Épaisseur d'isolant 25 mm. 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm.



LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	80	10	25	425802
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	125	10	25	425803

LES PLUS PRODUITS :


- **Résistance et durabilité :**
 - structure résistante à l'écrasement : favorise le maintien des sections de passage et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020).
- **Étanchéité garantie :**
 - gaines spécialement conçues pour convenir aux raccords Twist&Go : favorisent l'étanchéité des liaisons.
 - structure résistante au déchirement.
- **Protection de l'installation contre la condensation :**
 - isolation de 25 mm conforme aux exigences DTU et ATEC hygro.

DESCRIPTION - APPLICATION :

- Application simple flux hygroréglable dans le neuf en maison individuelle.
- Spires rapprochées : grande résistance à l'écrasement ce qui réduit les pertes de charge accidentelles.
- Conduits souples et renforcés en aluminium et polyester : plus résistants aux déchirements que les gaines PVC standard.
- Spécial Twist & Go : système d'accrochage des conduits rapides et étanches.

TESTS COMPARATIFS DE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

Avec Spireo diam. 80 mm



Avec un conduit souple PVC standard diam. 80 mm

