GA9020

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

Robustesse et ergonomie

Code EAN: 0088381068130







AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122847-3)

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)
Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (194044-1)

Écrous de blocage (224554-5) Flasque de blocage (224415-9)

Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162264-5) Kit support poignée de tronçonnage pour meuleuses (194684-5)

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (122891-0) Filtres métalliques (194289-1)

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122913-6) Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm

(195354-9)

Clé à ergots 35 mm (longue) (782407-9)

Coffret plastique pour meuleuse (824958-7)
Poignée pour meuleuses et polisseuses (152539-0)

Disques diamants Nebula (B-54025)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2200 W

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_b) 5,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 89 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 100 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 473 x 249 x 140 mm

Poids net EPTA 5,8 kg Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon : 191957-7