

# HR2630T

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

*Nouveau système sélecteur plus durable*

Code EAN : 0088381687393



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 800 W

### Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 26 mm

Ø max. avec trépan 80 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_n$ ) 9,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 91 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 102 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 385 x 77 x 209 mm

Poids net EPTA 3 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration poussière DUST CUP (122915-2)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 824916-3 Coffret synthétique HR2630T
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur

Charbon : 194074-2