

# TRUELLE MÉCANIQUE TW 60

## Gamme Lissage



**REDUCTEUR  
GARANTIE  
2 ANS**



**Existe en version  
thermique ou électrique  
avec manche pliable**

**Petites surfaces**

### APPLICATIONS

La truelle mécanique TW 60 est conçue pour le talochage et la finition des zones en bordures et des dalles en béton de petites surfaces jusqu'à 40 - 50 m<sup>2</sup>.

#### Équipements de série

- ✓ Manche composé de plusieurs tubes pour une plus grande résistance et protection des câbles
- ✓ Anneau de levage
- ✓ Embayage centrifuge
- ✓ 1 jeu de pales de finition
- ✓ 1 plateau

#### Équipements optionnels

- ✓ Pales de finition
- ✓ Plateau

		TW 60
Ø de travail	cm	60
Nb pales		4
Motorisation disponible		Honda GX 160 - 4 kW (5.5 Ch) Électrique 220 V - 1.5 kW (2 Ch)
Vibration	m/s	1.1 - 1.5
Dim. L x l x H	mm	1 490 x 600 x 910
Niveau sonore	Lwa	97 - 103
Poids version thermique / électrique	kg	53 / 63
Référence moteur HONDA GX 160 manche pliable		06204061
Référence moteur électrique 220 V manche pliable		06204060

**IMER**  
EQUIPMENT  
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France  
DIVISION BÂTIMENT  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
Tél : 04.76.72.76.01  
Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr

