

S.306A350 | 306A - CLÉS À DÉCLENCEMENT AVEC CLIQUET AMOVIBLE




Norm :

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Description :

- Précision sortie usine : $\pm 2\%$ sauf :
 - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ($\pm 4\%$).
 - R.304DA ($\pm 6\%$).
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
- Utilisation possible avec accessoires :
 - Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
 - Diamètre : 30 mm.
- Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
- Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

Informations :

|  | S.306A350 |
|---|------------|
| L [mm] | 725 |
| Attachement | 14 x 18 |
| Boîte | BP.D3 |
| Capacité [N.m] | 70 - 350 |
| Clé | S.306-350D |
| Cliquets | S.382 |
| Graduation [N.m] | 2,00 |
| Poignée | S.305P |
| [kg] | 1.8 |