

# TG30/15 IP23

## GROUPE AGRICOLE



Image purement indicative


Le groupe électrogène de la série TG peut produire une puissance de haute qualité pour tout type d'utilisation agricole

### Puissance

Puissance triphasée COP	kVA	30
Puissance monophasée COP	kVA	12

### Caractéristiques

Tension	V	400/230
Fréquence	Hz	50
Facteur de puissance	cos $\phi$	0.8/1
Multiplicateur Vitesse	rpm	1500
Power (tractor)	kW/HP	51/70
Régime de réglage	rpm	430
Précision de la tension	%	1.5



### Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	958
Largeur	(W) mm	645
Hauteur	(H) mm	1003
Poids sec	Kg	213

### Equipements

Disjoncteur thermomagnétique	X
Différentiel de protection Permanente (DPP)	X
Voltmeter	X
Fréquence mètre	X

### Prises

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 63A	1

### Protection Prises & Alternateur

Protection électrique	IP23
Protection prises	IP44



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 23/08/2018 (ID 2334)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

