

TG48/15 IP23

GROUPE AGRICOLE



Image purement indicative

Le groupe électrogène de la série TG peut produire une puissance de haute qualité pour tout type d'utilisation agricole.

Puissance

Puissance triphasée COP	kVA	48.0
Puissance monophasée COP	kVA	16.7

Caractéristiques

Tension	V	400/230
Fréquence	Hz	50
Facteur de puissance	cos ϕ	0.8/1
Multiplicateur Vitesse	rpm	1500
Power (tractor)	kW/HP	88/120
Régime de réglage	rpm	395
Précision de la tension	%	0.5



Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	1110
Largeur	(W) mm	720
Hauteur	(H) mm	1322
Poids sec	Kg	360

Equipements

Disjoncteur thermomagnétique	X
Différentiel de protection Permanente (DPP)	X
Voltmeter	X
Fréquence mètre	X



Prises

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 63A	1

Protection Prises & Alternateur

Protection électrique	IP23
Protection prises	IP44

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 23/08/2018 (ID 2338)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

