

Boulonneuse 36 V carré 1/2 " – 12,7 mm

WR36DBWRZ

EAN 4966376323814



Également disponible WR36DBW2Z EAN 4966376323791 Dans system Case HSC II Sans batterie ni chargeur

Couple surpuissant : Serrage 1130 Nm / Desserrage 1650 Nm

- Réversible
- Vitesses variables
- + Sélecteur de vitesses électronique : adaptation au travail
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Carré d'entrainement 1/2" 12,7 mm
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Très bien équilibrée pour un travail plus efficace
- Nouvelle batterie Multi volt
- Moteur Brushless compact et puissant
- Système RFC (contrôle de la force de réaction)

Caractéristiques

WR36DBWRZ

M12 - M30

Boulons et écrous Ecrous high tension Carré d'entraînement Couple de serrage Couple de desserrage Régime à vide (haut) Régime à vide (moyen) Régime à vide (bas 2) Régime à vide (bas 1) Fréquence de frappe (haute) Fréquence de frappe (moyenne) Fréquence de frappe (bas 2) Fréquence de frappe (bas 1) Niveau puissance sonore Porte-outil Niveau pression acoustique Emission de vibration LxHxI Poids

M10 - M24 12,7 mm 1/2" 1.130 Nm 1.650 Nm 0 - 1.500 tr/min. 0 - 1.200 tr/min. 2 0 - 900 tr/min. 10-600 tr/min. 0 - 2.800 /min. 0 - 2.300 /min. 2 0 - 1.800 /min. 10-1.200/min. 109 dB(A) 1/2" carré 98 dB(A) 14,8 m/s² 221 x 290 x 42 mm 3,7 kg



Applications

Boulonnage, utilisation avec douille à choc, roue camion, construction métallique...

Accessoires standards

2 accus - 1 chargeur - 1 carénage de protection d'accu - 1 coffret HSC II





Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s