

Walraven RapidRail® Écrous coulissants (ez)


(G 30 05)

fixation pour rail Walraven RapidRail®



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant RapidRail® avec rondelle parties métalliques en acier 1.0332 ; et bague de maintien plastique
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique



G	S	I (inst.)	Pour rail	F _{a,z}	Cond.1	Cond.2
	(mm)	(Nm)		(N)		
M6	4,0	7,5	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2 000	50	500
M8	5,0	10,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2 700	50	500
M10	5,0	10,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2 900	50	500
	M8	M6 4,0 M8 5,0	(mm) (Nm) M6 4,0 7,5 M8 5,0 10,0	(mm) (Nm) M6 4,0 7,5 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 M8 5,0 10,0 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	(mm) (Nm) (Nm) (N) M6 4,0 7,5 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 2 000 M8 5,0 10,0 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 2 700	(mm) (Nm) (Nm) (N) M6 4,0 7,5 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 2 000 50 M8 5,0 10,0 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 2 700 50

Alternatif