

Découpeuse 80 V XGT

CE001GZ

Ø 355 mm - 40V max x 2 - Produit seul

Vitesse de coupe élevée qui dépasse celle de l'EK7651H, tout en présentant de faibles vibrations.

Atteint une profondeur de coupe de 127 mm. Conçu pour couper du métal, de la maçonnerie ou du béton. Sécurité et productivité grâce au frein moteur électrique. La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si le disque se bloque. Soft start : Démarrage progressif. XPT : Haute résistance à l'eau et aux poussières. Livré sans batterie, ni chargeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Énergie	2 x 40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	5300 min ⁻¹
Capacité de coupe maximale	127 mm
Diamètre du disque de broyage	355 mm
Épaisseur	5,0 mm
Alésage (b)	25,4 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	120 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	109 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	10,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité
- Frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0088381760911

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123121-2

MANCHON D'ACCOUPLMENT

