

# Gamme SOLOR

## Chauffages radiants gaz mobiles

Les SOLOR sont des chauffages radiants mobiles fonctionnant (selon les modèles) au gaz propane ou au gaz butane.

Leur champ d'application est très vaste : chauffage de postes de travail, chauffage d'appoint, séchage... pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les locaux domestiques, les marchés, les bâtiments agricoles...

Se fixant directement sur une bouteille de gaz 13 ou 35 kg, ils délivrent leur chaleur rapidement grâce à leurs panneaux radiants céramiques de grande qualité.

Autonomes, les SOLOR fonctionnent sans alimentation électrique.

4200 SA



4200 S

4200 CAP  
4200 CAB

CE

8200 CAP  
8200 CAB6300 CAP  
6300 CAB

### Economiques

D'encombrement réduit, légers et silencieux, ils sont l'outil idéal que l'on déplace facilement d'un endroit à l'autre.

Grâce à leur puissance calorifique réglable qui permet d'ajuster la chaleur dégagée en fonction des besoins, les SOLOR sont également très économiques puisqu'ils peuvent offrir jusqu'à 60 heures de fonctionnement continu sur une bouteille de gaz de 13 Kg (modèles 4200)

### Allumeur piézo

Les SOLOR (sauf 4200S) sont équipés d'un allumeur piézo intégré permettant la mise en service des appareils par simple pression sur 2 boutons. Ce système permet un allumage simple, sûr et rapide, sans allumettes ni briquet.

### Prêts à l'emploi :

Les SOLOR sont livrés complets prêts à l'emploi avec :

- Support de fixation orientable pour bouteilles de gaz 13 ou 35 kg
- Tuyau gaz avec connections conformes aux normes en vigueur
- Détendeur gaz
- Grille de protection
- Allumeur piézo (sauf 4200S)

### Lieu d'utilisation des appareils\*

Conformément à la législation en vigueur, les SOLOR se répartissent en 3 familles selon le lieu d'utilisation :

- **Modèles S et SA** : Utilisation exclusivement en plein air. Sécurité par thermocouple. Livrés avec détendeur réglable mixte gaz butane / gaz propane.
- **Modèles CAP** : Utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels (hors locaux assimilés domestiques : bungalows, magasins, réfectoires, restaurants, bureaux...) Sécurité par thermocouple et contrôleur d'atmosphère. Livrés avec détendeur fixe gaz propane.
- **Modèles CAB** : Utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux domestiques ou professionnels, la température ambiante devant être supérieure à 10°C. Sécurité par thermocouple et contrôleur d'atmosphère. Livrés avec détendeur fixe gaz butane.

\* Pour utilisations spécifiques, nous contacter.

Type	SOLOR 4200 S	SOLOR 4200 SA	SOLOR 4200 CAB	SOLOR 6300 CAB	SOLOR 8200 CAB
Lieu d'utilisation	Plein air		Plein air ou intérieur des locaux domestiques ou professionnels		
Gaz	Gaz Butane* ou Propane		Gaz Butane*		
Puissance calorifique maxi	KW 4,2	4,2	4,2	6,3	8,2
Puissance calorifique mini	KW 2,37	2,37	2,37	3,5	4,6
Consommation maxi en continu	Kg/H 0,3	0,3	0,3	0,46	0,59
Sécurité	Contrôle de flamme par thermocouple		Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère		
Allumeur Piézo électrique	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Dimensions L x l x H	mm 380 x 350 x 125		380 x 350 x 125	450 x 350 x 180	540 x 350 x 180
Poids	Kg 2,5	2,5	2,5	3,1	3,6

\* Gaz butane : ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante de 10°C

TARIF  
PAGE 132

Type	SOLOR 4200 CAP	SOLOR 6300 CAP	SOLOR 8200 CAP
Lieu d'utilisation	Plein air ou intérieur des locaux professionnels**		
Gaz	Gaz Propane		
Puissance calorifique maxi	KW 4,2	6,3	8,2
Puissance calorifique mini	KW 2,37	3,5	4,6
Consommation maxi en continu	Kg/H 0,3	0,46	0,59
Sécurité	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère		
Allumeur Piézo électrique	OUI	OUI	OUI
Dimensions L x l x H	mm 380 x 350 x 125	450 x 350 x 180	540 x 350 x 180
Poids	Kg 2,5	3,1	3,6

\*\* Voir texte au dessus.